

# Growatt ShineLink-X



Datalogger di monitoraggio wireless con installazione più flessibile, adatto per applicazioni in cui il passaggio dei cavi è non desiderato o complicato.

- Semplice installazione senza cavo.
- Indirizzo IP automatico, plug and play.
- Ampia copertura sino a 120 mt di raggio.
- Supporta molteplici inverters, sino a 8.
- Memoria interna sino a 1 mese di dati memorizzabili.
- Monitoraggio e manutenzione online.

## GROWATT · PRODOTTI

Datasheet	ShineLink-X
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Rf433	SI
Rf433 (In campo libero)	Sino a 120 m
Rf433 (Con due pareti interposte)	20 m
<b>Alimentazione elettrica</b>	
Consumo	<2W standby, <5W di picco
Tensione di alimentazione AC	196V~250V
Frequenza alimentazione AC	50/60Hz
<b>Specifiche generali</b>	
Dimensioni (L/P/A) in mm	105/85/26
Peso	< 1kg
Opzioni di installazione	Da tavolo / montaggio a parete
Grado di protezione ambientale	IP30
Display di stato	LED
Range temperatura ambiente	-25°C ~+60°C
Umidità	0-95% (senza condensa)
<b>Caratteristiche</b>	
Interfaccia utente grafica	Android/iOS APP
Aggiornamento firmware remoto	SI
Max. numero di dispositivi monitorabili	8(RF433)
Certificati	CE