

SYN 100-XH-30

- Backup completo dell'abitazione sino a 40 kW
- Uscita trifase sbilanciata sino al 100%
- Magnetotermico integrato, installazione facilitata



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT



www.growatt.it

Datasheet

Codice Growatt Codice di acquisto	SYN 100-XH-30 GWSYN100XH30	
Ingresso dalla Rete		
Protezione di massima sovracorrente AC di ingresso		125A
Corrente massima di ingresso		90A
Tensione di uscita AC (Nominale)		230V/400V (340-440V)
Frequenza AC (Nominale)		50Hz/60Hz
Frequenza AC (Range)		45-65Hz
Tempo di commutazione e disconnessione da Rete		<500ms
Ingresso da Inverter		
Potenza AC nominale		40kW
Corrente massima di ingresso @230V		58A
Potenza AC nominale in Backup funzionam. continuo		40kW
Corrente max. di ingresso in Backup funzionam. continuo		58A
Potenza AC di picco (<10s) in funzionamento Backup		44kW
Corrente AC di picco (<10s) in funzionamento Backup		63A
Caratteristiche aggiuntive		
Comunicazione		RS485
Interruttore manuale di bypass		SI
Sistema di raffreddamento		Convezione naturale
Rumore		<30dB
Temperatura d'esercizio		-40 °C~60 °C
Grado di protezione ambientale		IP65
Grado di umidità ambientale		Sino a 100%
Altitudine		3000m
Installazione		A Parete
Peso		12kg
Dimensioni (A / L / P)		365/450/123mm