

Growatt Shine4G-X

- Facile utilizzo senza cavi, plug&play
- Porta di comunicazione USB
- Memoria interna per immagazzinare sino a un mese di dati
- Monitoraggio e manutenzione Online



GROWATT

www.growatt.it

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

Datasheet

Codice Growatt	Shine 4GX
Codice di acquisto	SHINE4GX
Parametri Wireless	
Tipo di rete	4G
Sistema e banda di frequenza	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800MHz
Parametri Hardware	
Interfaccia di comunicazione	USB
Tensione di funzionamento	5V(±5%)
Potenza nominale	1.2W
Display	LED
Parametri Applicativi	
Servers supportati	ShineServer
Comunicazione con Inverter	USB Protocollo Modbus RTU
Comunicazione con il server	TCP Protocollo Modbus TCP
Rete supportata	2G/3G/4G
Tipo diSIM	Scheda SIM regolare
Tipo di configurazione	Tramite APP
Intervallo di aggiornamento dati	5 Min.
URL predefinito del server	server.growatt.com
Dati Generali	
Dimensioni(L/A/P)mm	122/47/32mm
Peso	60g
Temperatura di esercizio	-30°C ~ +65°C
Certificati	CE